


TTL-LED-Photo Diode-TTL Open Collector Driver


TTL レベル入力, TTL オープンコレクタ (15V)



型番	社名	最大定格		動作特性						備考					
		1次側		2次側		1次-2次間		CMR _{min} (V/μs)	C ₁₋₂ typ (pF)						
		I _L max (μA)	I _H max (μA)	I _L (V ₀₁ =0.5V) (mA)	I _{CCH} max(mA) V _{CC} =15V	t _r max (ns)	t _f max (ns)				t _{pd} max(ns) H→L L→H				
740L6010	GI	5.5	15	2.5	400	40	4	12	18	50	5	120	180	5000	0.7

TTL-LED-Photo Diode-TTL

TTL レベル入力, TTL 出力



型番	社名	最大定格		動作特性						備考					
		1次側		2次側		1次-2次間		CMR _{min} (V/μs)	C ₁₋₂ typ (pF)						
		I _L max (μA)	I _H max (μA)	I _L (V ₀₁ =0.5V) (mA)	I _{CCH} max(mA) V _{CC} =5.5V	t _r max (ns)	t _f max (ns)				t _{pd} max(ns) H→L L→H				
740L6000	GI	5.5	5.5	2.5	400	40	4	15	15	45	5	100	100	5000	0.7