

Armoire empilable à assembler



Idéale pour applications audio-visuelles ou TI/serveur, l'armoire RCSC est empilable (jusqu'à trois (3) armoires* peuvent être montées l'une sur l'autre). Cette armoire est entièrement équipée et comprend deux (2) paires de rails à trous carrés EIA coulissants et réglables en continu, des découpes pour le passage de câbles ou le refroidissement par ventilateur, et est offerte dans différentes tailles et profondeurs.

Cette capacité d'empilage unique vous permet d'accroître votre espace d'armoire selon vos besoins. *Empilez jusqu'à trois (3) armoires de 12U, deux (2) armoires de 24U ou une (1) armoire de chacun de ces deux types à l'aide de la trousse de juxtaposition [RCSCBAY](#) requise. L'armoire de 12U constitue une excellente armoire de départ pour n'importe quelle petite ou moyenne entreprise.

Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 16.
- Comprend deux (2) paires de rails à trous carrés pour montage sur bâti de 19 po conformes à la norme EIA-310-D avec marques d'unités modulaires.
- Quatre (4) bossés avec support sont comprises pour l'installation de pattes de nivellement ou de roulettes offertes en option.
- Tiges de mise à la terre prévues sur le corps.
- Le toit et le fond de l'armoire RCSC comprennent deux (2) empreintes laser défonçables (par côté) pour le passage de câbles ou l'installation d'un ventilateur (comprend une bande d'étanchéité).
- Comprend une empreinte laser sous forme de plaque passe-câbles pour le passage de câbles au niveau du plancher.
- Revêtement résistant en poudre noir.
- L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport.

Spécifications :

- Les rails de montage sont réglables en continu en profondeur, sont faits d'acier robuste de calibre 14 et comportent un fini peint lisse noir.
- Les portes offertes en option sont disponibles en versions pleine, en acrylique teinté avec ouvertures d'aération (voir l'illustration ci-dessus, à gauche) et à ouvertures d'aération à circulation d'air élevée.
 - Les charnières encliquetables peuvent être montées sans qu'il soit nécessaire de les boulonner depuis l'intérieur de l'armoire. Les charnières peuvent en outre être montées à gauche ou à droite.
- Des portes percées de trous de ventilation à circulation d'air élevée à monter à l'avant ou à l'arrière des armoires sont recommandées

dans la plupart des applications de serveur.

- La surface des portes est perforée dans une proportion de 63 %, conformément aux exigences des fabricants de serveurs.
- Dans le cas de l'armoire de 36 po de profondeur, les panneaux latéraux sont dotés d'alvéoles défonçables pour le passage de câbles.
- Capacité de charge recommandée de 1500 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Galerie



Accessoires

| Part No. | Overall Dimensions | | | Usable Mounting Dimensions | | | Rack Units | Shipping Weight |
|----------------|--------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|------------|------------------|
| | Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | | |
| RCSC1902124BK1 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 21.00 | 19.00 | 22.99 | 12U | 86 lb (39.1 kg) |
| RCSC1902131BK1 | 25.00 | 24.00 | 31.50 | 21.00 | 19.00 | 29.99 | 12U | 100 lb (45.5 kg) |
| RCSC1902136BK1 | 25.00 | 24.00 | 36.00 | 21.00 | 19.00 | 29.99 | 12U | 110 lb (50.0 kg) |
| RCSC1904224BK1 | 46.00 | 24.00 | 24.50 | 42.00 | 19.00 | 22.99 | 24U | 120 lb (54.5 kg) |
| RCSC1904231BK1 | 46.00 | 24.00 | 31.50 | 42.00 | 19.00 | 29.99 | 24U | 145 lb (65.9 kg) |
| RCSC1904236BK1 | 46.00 | 24.00 | 36.00 | 42.00 | 19.00 | 29.99 | 24U | 135 lb (61.4 kg) |

Optional Doors

| Part No. Solid Door | Part No. Vented Door | Part No. Vented Window Door | Use with Cabinet Panel Height | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Units | Rack Units |
| RCSC19021SDBK1 | RCSC19021VDBK1 | RCSC19021WDBK1 | 21.00 | 12U |
| RCSC19042SDBK1 | RCSC19042VDBK1 | RCSC19042WDBK1 | 42.00 | 24U |

RCSC Baying Kit

| | |
|----------|---------|
| Part No. | RCSCBAY |
|----------|---------|

Les données sont sujettes à changement sans préavis.