

## Armoire murale à porte pivotante en acier robuste

### HWM Series



### Application

L'armoire murale Hammond (HWM) a été conçue tout spécialement pour le personnel technique. Grâce à sa conception moderne, l'armoire peut être installée en moins de temps par moins d'installateurs que les armoires semblables de mêmes dimensions. Faite d'acier robuste, l'armoire HWM peut recevoir jusqu'à 32 unités, avoir jusqu'à 31,7 po de profondeur et supporter jusqu'à 275 lb d'équipement. L'armoire HWM ne s'affaisse pas lorsque la section centrale est ouverte. Des produits semblables d'autres fournisseurs peuvent s'affaisser lorsque la section centrale est ouverte, ce qui peut causer des dommages aux boîtiers et entraîner des défaillances coûteuses de l'équipement. La conception de l'armoire HWM prévient l'affaissement de la section centrale. Vous n'aurez donc pas à consacrer du temps et de l'argent au remplacement d'équipement.

La porte avant et les panneaux latéraux ventilés ont été spécialement conçus pour recevoir des serveurs à haute capacité, des interrupteurs et des dispositifs de gestion de la consommation d'énergie. Des portes opaques ou en acrylique teinté sont offertes pour toutes les dimensions d'armoire.

### Caractéristiques

- Offerte en trois (3) profondeurs et en quatre (4) hauteurs.
- Les armoires de toutes les dimensions comprennent une porte avant ventilée dont 63 % de la surface est perforée ou une porte avant avec fenêtre transparente.
- Caractéristiques de la section centrale :
  - Broche de charnière à ressort robuste qui facilite la pose et la dépose.
  - Chaque panneau latéral comporte deux (2) ouvertures d'aération avec grille de ventilation.
- Caractéristiques de la section arrière :
  - Alvéoles défonçables sur le toit et les côtés pour l'entrée de câbles.
  - Plusieurs orifices oblongs situés à l'arrière et sur les rails de montage facilitent la gestion de câbles.
  - Points de montage pour barres d'alimentation (utiliser HWMPClip).
  - Encoche en trou de serrure robuste pour montage mural.
  - Grande ouverture à l'arrière pour le passage de câbles.
- Porte avant et section centrale verrouillables à l'aide d'une même clé (serrure à clé indépendante offerte en option).

### Spécifications

- Section arrière en acier soudé de calibre 14; section centrale et portes

en acier de calibre 16.

- Rails de montage à profondeur réglable conformes aux normes EIA.
- Comprend une (1) paire de rails de montage taraudés (10-32).
- Pattes de mise à la terre situées au bas et au sommet de la porte, sections centrale et arrière.
- Revêtement en poudre résistant noir à texture de sable (atténuant les empreintes de doigts et les marques).
- Capacité de charge recommandée de 275 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

## Galerie



## Accessoires

[Two Post Mounting Cantilever Shelf](#)

[Rack Unit Label](#)

[Horizontal Hinged Cable Manager](#)

[Outlet Strips](#)

[Grounding](#)

[Grill Fan Kits](#)

[Two Post Mounting Clamping Shelf](#)

[Horizontal Lacing Bar](#)

[Horizontal Steel Finger Cable Manager](#)

[Mounting Hardware](#)

[Rack Panels](#)

Part No. Vented Door	Part No. Window Door	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting (Usable) Dimensions		
		Height	Width	Depth		Height	Width	Depth
HWM2412U11BK	HWM2412U11WDBK	27.75	24.68	16.70	12U	21.00	19.00	14.52
HWM2412U20BK	HWM2412U20WDBK	27.75	24.68	25.70	12U	21.00	19.00	23.52
HWM2412U26BK	HWM2412U26WDBK	27.75	24.68	31.70	12U	21.00	19.00	29.52
HWM2420U11BK	HWM2420U11WDBK	41.75	24.68	16.70	20U	35.00	19.00	14.52
HWM2420U20BK	HWM2420U20WDBK	41.75	24.68	25.70	20U	35.00	19.00	23.52
HWM2420U26BK	HWM2420U26WDBK	41.75	24.68	31.70	20U	35.00	19.00	29.52
HWM2424U11BK	HWM2424U11WDBK	48.75	24.68	16.70	24U	42.00	19.00	14.52
HWM2424U20BK	HWM2424U20WDBK	48.75	24.68	25.70	24U	42.00	19.00	23.52
HWM2424U26BK	HWM2424U26WDBK	48.75	24.68	31.70	24U	42.00	19.00	29.52
HWM2432U11BK	HWM2432U11WDBK	62.75	24.68	16.70	32U	56.00	19.00	14.52
HWM2432U20BK	HWM2432U20WDBK	62.75	24.68	25.70	32U	56.00	19.00	23.52
HWM2432U26BK	HWM2432U26WDBK	62.75	24.68	31.70	32U	56.00	19.00	29.52

## Accessories

Cabinet Rack Units	Solid Door	Tapped 10-32 Rail (Pair)	Square Hole 10-32 Rail (Pair)
--------------------	------------	--------------------------	-------------------------------

12U	HWMSD2412UBK	HWMTR12U	HWMSR12U
20U	HWMSD2420UBK	HWMTR20U	HWMSR20U
24U	HWMSD2424UBK	HWMTR24U	HWMSR24U
32U	HWMSD2432UBK	HWMTR32U	HWMSR32U

### Power Bar Clip

Part No. **HWMPCLIP**

### Lock Keyed

### Differently

Part No. **HWMSLOCK**

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*